

ES

PLATAFORMAS DE 4 CÉLULAS SERIE ES 600x600mm



Plataformas electrónicas monobloque con células de carga a flexión de acero inoxidable, aptas para pesar en aplicaciones industriales y comerciales de todo tipo. Versión estándar con células homologadas.

La solución ideal para
las aplicaciones industriales
avanzadas

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Funcionamiento con 4 células de carga a flexión homologadas de acero inoxidable con protección IP68 contra polvo y agua.
- Estructura monobloque de acero con superficie de carga fija en plancha de acero.
- Caja suma IP68.
- Pintura al horno color azul RAL 5007.
- Pies antideslizantes regulables y burbuja de nivel.
- Alimentación máx. 15 Vdc.
- Cable blindado de 5 m y 6 polos, con conector hembra.


OPCIONES A PEDIDO SOLAMENTE EN FASE DE ORDEN

- Conexión al visor y calibración con homologación CE-M de único rango 3.000e o de doble rango 3.000e + 3.000e.
- Versión con medidas y capacidades especiales por presupuesto.

ACCESORIOS

- Columna portavisor.
- Bastidor fosa para montaje empotrado.

CONFIGURACIÓN DEL CONECTOR



Pin	Signal	Color
1	EXC+	Brown
2	EXC-	Grey
3	SENSE-	White
4	SENSE+	Green
5	SIG-	Yellow
6	SIG+	Pink
7		Not connected

VERSIONES

Versiones disponibles

Codice	I x w x h (mm)	N° celle	Max (kg)	d (g)	M (g) *	M 2R (g) *
ES150-1	600x600x88	4x100kg	150	20	50	20-50
ES300-1	600x600x88	4x200kg	300	50	100	50-100

(*) Estas divisiones sólo pueden obtenerse con las correspondientes opciones, en combinación con visor de peso Dini Argeo.



www.diniargeo.com

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE